DURA - LIQUID RELEASE AGENT
Desmoldante Liquido

Vea nuestra linea completa de productos para concreto decorativo:
www.prolinestamps.com.mx 01 800 788 3386

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

A) Composición
Proline Dura Liquid Release Agent es un agente separador y lubricante diseñado para evitar que las herramientas de estampado se peguen al sustrato. Puede ser utilizado para aplicaciones en interiores y exteriores y no dejará ningún residuo sobre la superficie estampada. El Liquid Release (desmoldante líquido) está especialmente formulado para trabajar con bombas presurizadas de alta resistencia química y esto incrementará la productividad en el trabajo de limpieza. Proline Dura Liquid Release Agent es seguro para usar en cualquier concreto recién colocado, teñido o sin teñir.

B) Usos comunes
Proline Dura Liquid Release Agent está especialmente formulado para trabajar con concreto, recubrimientos ultra-delgado y micro-delgado. También es usado con la adición de pigmentos para darle matices, coloración heterogénea y un aspecto antiguo al concreto.

C) Ventajas
1. Prolongará la vida de los moldes de estampado, después de su uso.
2. No habrá dificultad al limpiar después del trabajo de estampado, ya que el producto simplemente se disipa.
3. Tiene un agradable aroma a sandia.
4. Un costo más bajo que los desmoldantes en polvo convencionales.

2. INSTALACIÓN

A) Proline Dura Liquid Release Agent está disponible en cubetas de cinco galones y se utiliza puro, sin diluir.

B) Cobertura: Aplicar sin diluir. La cobertura dependerá en el tiempo, técnicas de aplicación, efectos deseados, uso de las herramientas y las condiciones del sitio de trabajo. La textura de la superficie de la herramienta o el terminado aplicado al concreto antes de estampar afectará la cantidad de material requerido. Terminados ásperos requerirán más desmoldante líquido que los terminados lisos.

C) Preparación: las áreas y superficies de alrededor se deben proteger, se debe delimitar la zona de trabajo y cerrar algunas zonas para evitar el tráfico.

D) Utilice una bomba rociadora para aplicar libremente una capa ligera a la superficie a estampar. Evite aplicar el producto a zonas que no se estamparán. Aplique una capa muy fina del desmoldante líquido al molde de estampado. Cuando esté aplicando el producto al sustrato, evite hacerlo en un área mayor a 10 ó 15 pies cuadrados, ya que el desmoldante en líquido se puede evaporar antes de que los moldes estén bien situados y colocados para iniciar el trabajo de estampado. En caso de que esto ocurra, aplique más desmoldante en líquido. La necesidad de re-aplicación del producto dependerá de la temperatura, humedad, corriente del aire y la exposición al sol; y esto puede variar dependiendo el trabajo.

Se debe tener mucho cuidado para evitar rociar la superficie limpia que después será cubierto con algún material de recubrimiento. Esto es especialmente importante cuando se trabaja con diseños y estampados de recubrimientos de varios colores.

Importante: No mezclar ni incorporar el Dura Liquid Release Agent con el sustrato. Las correcciones durante el proceso se pueden realizar colocando los moldes de estampado sobre superficies que sigan frescas.

Visite nuestra página web:
www.prolinestamps.com

Precauciones de trabajo: Obtenga y lea las hojas de datos de seguridad del producto. El Liquid Release puede ser resbaloso. Tenga cuidado cuando trabaje con el Liquid Release. Generalmente, no es necesario remover el Liquid Release, ya que éste se disipará de manera natural y no afectará la coloración de los pigmentos integrales ni a los selladores. Sin embargo, se recomienda revisar las instrucciones de aplicación de cualquier tinte, sellador, o material que se aplique después del desmoldante, para ver los requerimientos específicos. Cuando finaliza el trabajo de estampado, remueva el Liquid Release de las herramientas y moldes, limpiándolos con agua y jabón.

El Desmoldante Líquido de Proline está formulado para ser totalmente compatible con las herramientas y moldes de Proline.

3. DISPONIBILIDAD DEL PRODUCTO

El Dura Liquid Release de Proline está disponible para todo el mundo:
Proline Concrete Tools
Tel USA: 760-758-7240
Fax USA: 760-258-2561
Página de internet: www.prolinestamps.com

DURA-LIQUID RELEASE AGENT- Para uso en concreto y Ultra delgados

DESCRIPCION: Proline Dura-Liquid Release Agent es un tipo de lubricante y separador, diseñado para evitar que las herramientas de estampado se peguen al sustrato. También es usado con la adición de pigmentos para darle matices, coloración heterogénea y un aspecto antiguo al concreto.

DIRECCIONES DE USO: Para obtener mejores resultados, Proline Dura-Liquid Release Agent debe emplearse sin diluir con cualquier tipo de químico. Antes de su aplicación, proteja todas aquellas áreas donde no desee utilizar este producto. Utilice un rociador de bombilla para aplicar una ligera capa sobre la superficie que será estampada, de la misma manera aplique este producto a la herramienta y texturizantes (moldes) de estampado. Divida la superficie donde aplicará el producto y comience a trabajar en el área por partes, con no más de 10 a 15 pies cuadrados para evitar que el producto se evaporado antes que la herramienta y texturizantes (moldes) sean colocados en el área a estampar. Si lo anterior se presenta aplique de nuevo el producto sobre la superficie y las herramientas. Una vez que la aplicación de estampado ha sido completada, remueva Dura-Liquid Release Agent de las herramientas de trabajo con agua y jabón.

PRECAUCION: Cerciórese de leer la hoja de datos de seguridad, la cual puede obtener a través de nuestra página de Internet en www.prolinestamps.com. Generalmente, no es necesario remover el producto de la superficie ya que el Liquid Release naturalmente se disipará y no afectará o se observará coloración pigmentosa, ni interferirá con los selladores de Proline. Revise las instrucciones de aplicación para cualquier especificación en el uso de este producto.

PRIMEROS AUXILIOS E INFORMACION DE EMERGENCIA
Teléfono de Emergencia en U.S.A.:
CHEMTREC (800) 424-9300

¡ADVERTENCIA!
Mantenga este producto fuera del alcance de los niños. No inhale. No almacene en el exterior y manténgalo fuera de altas temperaturas. Para un completo Manual de Instrucciones de Seguridad, visite nuestra página en www.prolinestamps.com.